

**Courbe de tarage POINT PAR POINTS CeteDB pour le Rhône à Beaucaire-Tarascon  
PK 269.600**

**Vitesse CeteDB (m/s) = 0.19\*H+0.063**

Hauteur lue échelle (m)	Débites CdT CNR (m3/s)	Surface calculée Ph.Bois (m²)	Vitesse calculée CeteDB (m/s)	Débites CdT CeteDB (m3/s)
2,00	1 340			
2,40	1 580			
2,80	1 850			
3,20	2 135			
3,60	2 440			
4,00	2 770			
4,40	3 095			
4,80	3 430			
5,20	3 780			
5,60	4 140			
6,00	4 510			
6,40	4 880			
6,80	5 280			
7,20	5 700			
7,60	6 140			
8,00	6 620	4 154	1,58	6 576
8,40		4 274	1,66	7 091
8,80		4 395	1,74	7 626
9,20		4 517	1,81	8 181
9,60		4 641	1,89	8 757
10,00		4 766	1,96	9 355
10,40		4 891	2,04	9 974
10,80		5 018	2,12	10 614
11,20		5 147	2,19	11 276
<b>11,30</b>		<b>5 179</b>	<b>2,21</b>	<b>11 445</b>
11,60		5 276	2,27	11 961
12,00		5 406	2,34	12 667

